

UN3480, BATERÍAS DE IÓN LITIO

Para envíos terrestres preparados de conformidad con §173.185 (49 CFR – Edición de Octubre de 2025)

Solo los empleados capacitados de hazmat pueden enviar baterías de litio con esta guía

Celdas y baterías pequeñas

- §173 185(c) -

(DG Shipping Guide: #32 Spanish)

Peso del paquete menor o igual a 30 kg



Prueba de caída: 1,2 metros.

Celdas y baterías medianas

- §173 185(c) -

(DG Shipping Guide: #40 Spanish)

Peso del paquete menor o igual a 30 kg




LITHIUM BATTERIES-
FORBIDDEN FOR
TRANSPORT ABOARD
AIRCRAFT AND VESSEL

Prueba de caída: 1,2 metros.


Celdas y baterías totalmente reguladas

- §173 185(b) -

(DG Shipping Guide: #31 Spanish)



UN3480
Lithium ion
batteries



4G/Y24/S/26
USA/JVC1212

Excepción para pequeñas celdas y baterías de litio ion

- Vatios-hora (Wh) de Litio ion
 - Celdas (≤ 20 Wh)
 - Baterías (≤ 100 Wh)

Excepción para celdas medianas y baterías de litio ion

- Vatios-hora (Wh) de Litio ion
 - Celdas (≤ 60 Wh)
 - Baterías (≤ 300 Wh)

Baterías completamente reguladas

- Vatios-hora (Wh) de Litio ion
 - Celdas (> 60 Wh)
 - Baterías (> 300 Wh)
- Embalaje de especificaciones UN (PG II)



El número UN que aparece en la marca debe tener al menos 12 mm de altura.